

Especificación Técnica



Intercambiador de placas Termosoldado

Fecha: **sábado, 28 de diciembre de 2024**

Modelo: **CBH18-23H**
Número de artículo: **3287101628**

El modelo CB (Copper Brazed) de Alfa Laval, es un intercambiador termosoldado, fabricado con finas placas corrugadas de acero inoxidable soldadas entre sí con cobre. El equipo está libre de juntas, y tiene un diseño compacto y autolimpiante, fácil de instalar y que requiere un bajo nivel de mantenimiento. El CB de Alfa Laval es adecuado para servicios de enfriamiento y calentamiento en una amplia gama de aplicaciones de HVAC e industriales.

El CB de Alfa Laval se produce de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001, el sistema medioambiental ISO 14001 y la Directiva Europea de aparatos a presión 2014/68/EC. Todos los intercambiadores son sometidos a una prueba de presión. Se dispone de diversas opciones como planos en AutoCAD, modelos 3D y varios accesorios.

Potencia (kW):	20 kW
Temperatura lado primario (°C):	70 → 30 °C
Temperatura lado secundario (°C):	10 → 60 °C
Caudal lado primario (kg/h):	431 kg/h
Caudal lado secundario (kg/h):	344 kg/h
Máxima pérdida de carga (kPa):	20 kPa
Profundidad (mm):	76 mm
Anchura (mm):	74 mm
Altura (mm):	316 mm
Peso (kg):	2,0 kg