Especificación Técnica

Intercambiador de placas Termosoldado por Fusión.

Fecha: **viernes, 29 de agosto de 2025**

Modelo: **AlfaNova 27-18H**
Número de artículo: **3288000763**

El AlfaNova de Alfa Laval es un intercambiador termosoldado por fusión fabricado 100% en acero inoxidable. El equipo está libre de juntas y de cobre y ofrece un diseño compacto y autolimpiante, fácil de instalar y que requiere un bajo nivel de mantenimiento. El AlfaNova de Alfa Laval es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y particularmente cuando se requiere una alta demanda en limpieza o en aplicaciones con fluidos agresivos.

El AlfaNova de Alfa Laval se produce de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001, el sistema medioambiental ISO 14001 y la Directiva Europea de aparatos a presión 2014/68/EC. Todos los intercambiadores son sometidos a una prueba de presión. Se dispone de diversas opciones como planos en AutoCAD, modelos 3D y varios accesorios.

Potencia (kW):	**10 kW**
Temperatura lado primario (°C):	**70 → 30 °C**
Temperatura lado secundario (°C):	**10 → 60 °C**
Caudal lado primario (kg/h):	**215 kg/h**
Caudal lado secundario (kg/h):	**182 kg/h**
Máxima perdida de carga (kPa):	**20 kPa**
Profundidad (mm):	**100 mm**
Anchura (mm):	**111 mm**
Altura (mm):	**310 mm**
Peso (kg):	**4,6 kg**

El funcionamiento específicado del intercambiador está sujeto a la precisión de los datos aportados por el cliente.