Specifica tecnica



Scambiatore di calore saldo - brasato Data: sabato, 25 ottobre 2025

Tipo: CB30-34M Codice articolo: 3287083371

Lo scambiatore serie CB di Alfa Laval è composto di piastre in acciaio inox saldate insieme con rame. L'unità è senza guarnizioni, con un design compatto e piastre autopulenti, è facile da installare e richiede poca manutenzione. L'Alfa Laval CB è adatto per il riscaldamento e il raffreddamento all'interno di una vasta gamma di applicazioni sia industriali che HVAC.

Lo scambiatore serie CB di Alfa Laval è prodotto in conformità con il sistema di gestione della qualità ISO 9001, il sistema di gestione ambientale ISO 14001 e la direttiva sulle attrezzature a pressione Europea 2014/68 / CE. Ogni unità scambiatore di calore è provato a pressione. Disegni AutoCAD, modelli 3D e altri accessori sono disponibili come opzioni.

Capacità (kW): 130 kW Temp. Lato primario (°C): $70 \rightarrow 50$ °C Temp. Lato secondario (°C): $10 \rightarrow 30$ °C Portata volumentrica lato 5606 kg/h

primario (kg/h):

Portata volumentrica lato freddo5582 kg/h

(kg/h):

Massima perdita di carico (kPa): 20 kPa Spessore (mm): 137 mm Larghezza (mm): 113 mm Altezza (mm): 313 mm Peso (kg): 6,2 kg