

Technische specificaties



Plaat- en framewarmtewisselaar met pakkingen

Datum: **donderdag 6 november 2025**

Type: **T2-BFG-6H**
Artikelnummer: **T2-BFG-6H-Ti-
0.5-NBRP-ISO-
R ³/₄ S1.2 SS
S3.4 Ti ALS**

De Alfa Laval Industrial-lijn bestaat uit met pakkingen uitgevoerde plaat- en framewarmtewisselaars die verkrijgbaar zijn in verschillende ontwerpen, geschikt voor praktisch alle soorten industriële warmte- en koudetoepassingen. Dankzij een groot productassortiment en flexibele configuratie vindt u de juiste oplossing voor verschillende toepassingen. De warmtewisselaars zijn energiezuinig, eenvoudig te installeren en eenvoudig te openen voor inspectie en reiniging.

De Alfa Laval Industrial-lijn plaat- en framewarmtewisselaars met pakkingen wordt geproduceerd in overeenstemming met het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, het milieumanagementsysteem ISO 14001 en de Europese Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EG. AutoCAD-tekeningen, 3D-modellen en accessoires zijn optioneel verkrijgbaar.

Capacity (kW):	20 kW
Temp primary side (°C):	80 → 60 °C
Temp. secondary side (°C):	10 → 32 °C
Flow rate primary side (m³/h):	0,9 m³/h
Flow rate secondary side (m³/h):	1 m³/h
Max. Pressure Drop (kPa):	50 kPa