## **Technische Spezifikation**



Gedichtete Plattenwärmeübertrager Datum: Freitag, 31. Oktober 2025

Typ: **T5-BFG-57** Artikelnummer: **T5-BFG-57** 

Alfa Laval Gedichtete Plattenwärmeübertrager. Plattenwärmeübertrager in geschraubter Ausführung, bestehend aus profilierten Wärmeübertragungsplatten mit Verteilprägung für gleichmäßige Strömung im Kanal zur Minimierung der Verschmutzungsneigung, mittels Spannbolzen zwischen Stativ- und Druckplatte zusammengespannt und an oberer Trag- und unterer Führungsstange fixiert. Alle Plattendichtungen in Dachform, es befinden sich immer zwei Dichtungen zwischen Primär- und Sekundärmedium, Zwischenraum mit Leckageöffnung nach außen.

Zugrunde liegen das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, die ISO 14001 Umweltmanagementrichtlinie sowie die europäische Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Autocad-Pläne und 3D-Modelle als Option lieferbar. Weitere Infos unter www.alfalaval.de

Capacity (kW): 50 kW 14  $\rightarrow$  8 °C Temp primary side (°C): Temp. secondary side (°C):  $6 \rightarrow 12$  °C Flow rate primary side (kg/h): 7139,0 kg/h Flow rate secondary side (kg/h): 8266,0 kg/h Max. Pressure Drop (kPa): 20 kPa Depth (mm): 386 mm Width (mm): 245 mm Height (mm): 737 mm Weight (kg): 92,7 kg