

Technische Spezifikation



Gelöteter Wärmeübertrager

Datum: **Freitag, 9. Januar 2026**

Typ: **AC-70X-50M**
Artikelnummer: **3287065790**

Alfa Laval AC Plattenwärmeübertrager in gelöteter Ausführung mit Verteileinrichtung (ab Baugröße AC30). Die Wärmeübertragungsflächen bestehen aus dünnen, speziell geprägten Edelstahlplatten (1.4401). Alle Kanalplatten, die beiden Endplatten sowie Anschlüsse werden mit Kupferlot (Cu) in einem Speziallötverfahren miteinander zu einer kompakten Einheit zusammengefügt. Bei größeren Anschlägen werden die Anschlüsse angeschweißt. Einige Anschlussstützen können optional mit einem Anschweißende aus Stahl ausgeführt werden.

Zugrunde liegen das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, die ISO 14001 Umweltmanagementrichtlinie sowie die europäische Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Alle Apparate werden Druckgetestet. Autocad-Pläne und 3D-Modelle als Option lieferbar. Weitere Infos unter www.alfalaval.de

Leistung (kW):	24,9 kW
Kondensationstemperatur (°C):	Tcond. +38 °C
Temp. Sekundär (°C):	30 → 35 °C
Druckverlust max (kPa):	50 kPa
Länge (mm):	150 mm
Breite (mm):	111 mm
Höhe (mm):	526 mm
Gewicht (kg):	12 kg