Specifica tecnica

Scambiatore di calore a piastre guarnizionate. Data: **sabato, 25 ottobre 2025**

Tipo: **TL6-BFG-31**
Codice articolo: **TL6-BFG-31**

La linea industriale di scambiatori di calore Alfa Laval è disponibile in una varietà di modelli adatti praticamente per tutti i tipi di applicazioni industriali per il riscaldamento e il raffreddamento. Una vasta gamma di prodotti e di configurazioni permette di ottenere la soluzione migliore per le diverse applicazioni. Le unità hanno un'elevata efficienza energetica, facilità di installazione e sono facili da aprire per l'ispezione e la pulizia.

Gli scambiatori di calore a piastre guarnizionate sono prodotti in conformità con il sistema di gestione della qualità ISO 9001, il sistema di gestione ambientale ISO 14001 e la direttiva sulle attrezzature a pressione Europea 2014/68 / CE. Disegni AutoCAD, modelli 3D e accessori sono disponibili come opzioni.

Capacità (kW):	**250 kW**
Temp. Lato primario (°C):	**95 → 57 °C**
Temp. Lato secondario (°C):	**55 → 93 °C**
Portata volumentrica lato primario (kg/h):	**5662,80 kg/h**
Portata volumentrica lato freddo (kg/h):	**5662,80 kg/h**
Massima perdita di carico (kPa):	**20 kPa**
Spessore (mm):	**620 mm**
Larghezza (mm):	**320 mm**
Altezza (mm):	**1264 mm**
Peso (kg):	**243,70 kg**

La specifica funzione dello scambiatore di calore richiede che i dati forniti dal cliente siano accurati.